



CLEAN OIL
BRIGHT IDEAS

BG 15/25

CJC™ 离线式滤芯

CJC™ 产品表

应用

CJC™ BG 15/25滤芯是为CJC™过滤器制造的滤芯，应用于以下矿物合成油的过滤：

- 齿轮油
- 液压油
- 润滑油
- 涡轮润滑油
- 珩磨油
- 轧辊油

过滤功能

- ✓ 去除固体颗粒
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
 - 大于绝对的3微米
98.7%的固体颗粒大于3微米
 - 大于标准的0.8微米
50%的固体颗粒大于0.8微米可以在一次过滤中被挡住。

BG 15/25滤芯的纳污容量是1.5公升的固体（平均分布）。

- ✓ 变质产物
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约1公斤的变质产物。
- ✓ 去除水份
吸水能力可达总纳污容量的50%（换言之是750毫升的水份）。

尺寸

以下为产品的标准参数：
直径： 15 厘米
高度： 25 厘米

零件

CJC™ BG型滤芯由多层的滤片组成。
材料：木质纤维素和棉绒纤维。

鉴定

如要订购CJC™ BG 15/25滤芯，请用以下的订货号：
订货号： PA5601340



CJC™ BG 15/25滤芯